



## HX CS.

### Rendimiento excepcional para cámaras frigoríficas



Diseñada y desarrollada para mantener la separación climática a temperaturas bajo cero. La HX CS, equipada con tecnología avanzada de motor EC, mantiene la cámara frigorífica fría y el consumo de energía al mínimo.

#### Tamaños

1 m, 1,5 m y 2 m

#### Altura de montaje:

Hasta 4 m

#### Color:

Blanco RAL9016

#### Garantía:

2 años

### Características principales



Ambiente



Conforme a la directiva ErP



Color personalizado

- Los ventiladores EC de flujo de aire variable optimizan la separación climática.
- Mejora los costes de funcionamiento de las cámaras frigoríficas al reducir la pérdida de energía.
- Fácil de instalar.
  - El soporte de suspensión facilita un flujo de aire direccional.
- Ahorro de energía: Reducción significativa de costes energéticos, evitando el desperdicio del caro aire frío, cuando la puerta está abierta para el acceso de las mercancías.
- Sala libre de hielo: la escarcha puede ser peligrosa; la acumulación de hielo se mantiene al mínimo en el techo, el suelo y el evaporador.
- Protección de las mercancías: no se producen subidas repentinas de la temperatura en la cámara frigorífica, con lo que sus mercancías están protegidas de forma segura.
- Fácil acceso: se puede acceder a las mercancías y se pueden transportar de forma cómoda mientras se mantiene una temperatura constante sin la necesidad de una barrera física.
- Reducción de insectos voladores: los insectos voladores se quedan fuera gracias al volumen y la velocidad de la cortina de aire generada por la HX CS.





### HC CS – Cortina de aire de cámara frigorífica | Montada en superficie

Modelo	Dimensiones (mm)	Alimentación (V/ph/Hz)	Potencia eléctrica de entrada	Potencia Corriente de aire nominal (w)	Caudal volumétrico de aire mín-máx. (m3/h)	Potencia específica del ventilador (W/l/s)	Anchura efectiva del flujo de aire (m)	Altura de montaje máx. (m)	Peso (kg)	Nivel sonoro (dB@3m)
HX CS 1000	1300 x 468 x 306	230/1/50	430	1.8	900 - 2250	0.20 - 0.70	1.10	4	60	52 - 70
HX CS 1500	1825 x 468 x 306	230/1/50	630	2.7	1450 - 3400	0.23 - 0.69	1.63	4	70	53 - 71
HX CS 2000	2350 x 468 x 306	230/1/50	820	3.5	2000 - 4500	0.25 - 0.68	2.15	4	85	54 - 72

